

Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-E809

Elevador de tijera empotrado para alineación, 4 t

Elevador de tijera de plataformas largas, empotrado a ras de suelo, para alineación y mantenimiento.

Empotrado en un foso, queda a ras de suelo al bajar: el vehículo sube sin rampas. Las plataformas de 4500 mm reciben los platos giratorios y el gato integrado libera las ruedas para los ajustes.

Características técnicas

Capacidad de elevación	4000 kg
Altura de elevación	360 a 1800 mm
Gato de ruedas	450 mm
Longitud de las plataformas	4500 mm
Anchura plataforma / total	600 / 2050 mm
Tiempo de subida	≤ 50 s
Presión de aire	6 – 10 bar
Motor	2,2 kW
Alimentación	220 V / 380 V
Instalación	Empotrado en foso

Puntos fuertes

- Instalación empotrada a ras de suelo
- Plataformas de 4500 mm para alineación
- Gato de rueda integrado, elevación 450 mm
- Versión de 5 toneladas disponible

Uso

- Control y ajuste de la alineación
- Mantenimiento, cambio de aceite y frenos
- Neumáticos y ruedas

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
4000 kg – 4,5 m	HE-E809-40	Versión estándar
5000 kg – 5 m	HE-E809-50	Plataformas de 5000 mm

Dimensiones del bulto : bulto 1: 470 × 65 × 44 cm; bulto 2: 470 × 65 × 44 cm · Peso del bulto : 1750 kg (2,9 m³)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.