

Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-E810

Elevador de tijera extraplano sobre suelo para alineación, 4 t

Elevador de tijera para alineación sobre el suelo, 180 mm plegado, con elevación secundaria de 2 × 2000 kg.

Sin obra civil: se ancla directamente a la losa y solo mide 180 mm plegado. Las plataformas de 4500 mm están preparadas para alineación y la elevación secundaria de 2 × 2000 kg levanta las ruedas para los ajustes.

Características técnicas

Capacidad de elevación	4000 kg
Elevación secundaria	2 × 2000 kg
Altura de elevación	180 a 1800 mm
Gato de ruedas	450 mm
Longitud de las plataformas	4500 mm
Anchura plataforma / total	660 / 2140 mm
Tiempo de subida	≤ 50 s
Motor	2,2 kW
Alimentación	220 V / 380 V
Instalación	Sobre el suelo, extraplano

Puntos fuertes

- 180 mm de altura plegado, sin foso
- Plataformas de 4500 mm para alineación
- Elevación secundaria de 2 × 2000 kg
- Versión de 5 toneladas disponible

Uso

- Control y ajuste de la alineación
- Mantenimiento, cambio de aceite y frenos
- Neumáticos y ruedas

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
4000 kg – 4,5 m	HE-E810-40	Versión estándar
5000 kg – 5 m	HE-E810-50	Plataformas de 5000 mm

Dimensiones del bulto : bulto 1: 470 × 75 × 30 cm; bulto 2: 470 × 75 × 30 cm · Peso del bulto : 1950 kg (2,9 m³)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.