



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-H601

Calentador por inducción portátil – formato barra

Calor sin llama: la pieza alcanza 700–900 °C para aflojar tornillos, tuercas y espárragos agarrotados.

Calentador por inducción magnética compacto, para usar con una mano, que calienta localmente una pieza metálica sin llama ni soplete. La bobina se coloca alrededor de la tuerca, el espárrago o el tornillo agarrotado: la pieza alcanza 700–900 °C y se afloja sin dañar lo que la rodea. La carcasa de termoplástico reforzado resiste el calor, los bornes están protegidos y la empuñadura granulada ofrece un buen agarre. Un ventilador integrado refrigera el equipo y una protección térmica corta el calentamiento en caso de sobrecalentamiento.

Características técnicas

Tensión de alimentación	230 V – 50/60 Hz
Potencia de salida	1000 W / 1100 W / 1300 W / 1500 W según versión
Intensidad	5 A
Temperatura de la pieza calentada	700 a 900 °C
Umbral de protección térmica del equipo	70 °C
Refrigeración	Ventilador integrado
Señalización	Piloto LED bicolor (blanco: funcionamiento; amarillo: sobrecalentamiento)
Peso	3,15 kg
Formato	Portátil, en maletín

Puntos fuertes

- Calor sin llama: sin riesgo de incendio cerca de mazos de cables, guarnecidos y pinturas
- Calentamiento de la pieza a 700–900 °C
- Bobinas intercambiables fijadas con una ruedecilla de apriete
- Piloto LED bicolor: blanco en funcionamiento, amarillo en protección por sobrecalentamiento
- Protección térmica del equipo a 70 °C y ventilador de refrigeración
- Carcasa de termoplástico termoestable, bornes protegidos, empuñadura antideslizante
- Compacto (3,15 kg), se entrega en maletín

Uso

- Desbloqueo de tuercas, tornillos y espárragos agarrotados u oxidados (ruedas, escapes, trenes de rodaje)
- Calentamiento localizado de piezas metálicas sin llama
- Calentamiento de piezas de difícil acceso con la bobina flexible

- Retirada de emblemas, anagramas y elementos pegados

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
Formato barra – versión A	HE-H601-A	230 V; potencia de 1000 a 1500 W según versión
Formato barra – versión B	HE-H601-B	230 V; potencia de 1000 a 1500 W según versión

Dimensiones del bulto : 44 × 12,3 × 32 cm · Peso del bulto : 3,15 kg

Contenido del envío

- Calentador por inducción ×1
- Bobina de calentamiento Ø 15 mm ×1
- Bobina de calentamiento Ø 20 mm ×1
- Bobina de calentamiento Ø 30 mm ×1
- Bobina flexible de calentamiento, longitud 1000 mm ×1
- Caja de plástico negra ×1

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com ·
contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los
derechos reservados.