



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-L502

Lámpara de secado por infrarrojos de onda corta, 2 casetes

Dos casetes IR, 2 400 W en total, para secar 800 × 800 mm con ajuste de tiempo y temperatura.

Lámpara de secado por infrarrojos de onda corta con dos casetes sobre pie móvil, para reparaciones de tamaño medio. La onda corta penetra en la capa de producto y la seca a la vez en profundidad y en superficie: unos 15 minutos en lugar de 45 con un infrarrojo de onda larga. Se puede usar sobre acero y aluminio. La versión con mando analógico regula el tiempo, la temperatura y la altura, y enciende cada casete por separado. La versión digital añade el secado por impulsos y la subida / bajada motorizada con una sola tecla. Tres montajes de brazo permiten llegar al techo o rodear el vehículo.

Características técnicas

Tensión de alimentación	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia máxima	2 400 W
Intensidad	10 a 11 A
Superficie de secado	800 × 800 mm
Número de casetes	2
Pantalla	Analógico o digital según modelo
Desplazamiento	Pie móvil
Ajustes (versión analógica)	Temporizador graduado de 10 a 60 con posiciones apagado / encendido, termostato graduado de 40 a 100, interruptor por casete (A / B)

Puntos fuertes

- Temperatura y tiempo regulables
- Altura regulable
- Mando casete por casete
- Versión digital: secado por impulsos y elevación motorizada
- Brazo horizontal para el techo, cabezal orientable 360° o brazo con cilindro según modelo

Uso

- Secado de masilla, aparejo, pintura y barniz
- Elementos de carrocería de tamaño medio
- Techo (versión con brazo)

Ajustes (versión digital)	Indicadores del tiempo y la potencia con teclas +/-, selección de casetes, modo impulsos / continuo, encendido / apagado
---------------------------	--

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
Versión digital con elevación motorizada	HE-L502-A	Secado por impulsos, elevación con una tecla; bulto 1: 73 × 23 × 78 cm, 14 kg; bulto 2: 6 × 6 × 152 cm, 1,5 kg
Versión analógica con brazo horizontal	HE-L502-B	Para secar el techo; bulto 1: 73 × 23 × 78 cm, 16 kg; bulto 2: 6 × 6 × 152 cm, 2 kg
Versión analógica orientable 360°	HE-L502-C	Cabezal giratorio 360°; bulto 1: 73 × 23 × 78 cm, 14 kg; bulto 2: 6 × 6 × 152 cm, 1,5 kg
Versión analógica con brazo sobre cilindro	HE-L502-D	Brazo con cilindro hidráulico, a cualquier altura; bulto 1: 73 × 23 × 78 cm, 8 kg; bulto 2: 154 × 17 × 65 cm, 31 kg

Dimensiones del bulto : Según versión, ver variantes · Peso del bulto : Según versión, ver variantes

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.