

Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-Q803

Equilibradora automática con elevador de rueda

El elevador sube la rueda a la altura del eje: se acabó cargar ruedas pesadas.

Equilibradora: la rueda gira, la máquina mide el desequilibrio e indica dónde colocar los contrapesos. Ciclo automático y elevador integrado para ruedas de SUV y furgonetas, llantas de 10 a 26 pulgadas. Adaptador para motos opcional.

Características técnicas

Diámetro de llanta	10 a 26 pulgadas
Peso máx. de rueda	70 kg
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Anchura de llanta	1,5 a 20 pulgadas
Velocidad de rotación	200 rpm
Duración de la medición	7 s
Precisión	±1 g
Elevador de rueda	Neumático, integrado
Potencia	250 W
Alimentación	110 V / 220 V – 50/60 Hz

Puntos fuertes

- Elevador de rueda integrado
- Ciclo de medición automático
- Precisión ±1 g, medición en 7 segundos

Uso

- Equilibrado de ruedas de turismos
- Vehículos comerciales ligeros
- Motos, quads y ruedas pequeñas

Embalaje y envío

Versión	Referencia
Modelo único	HE-Q803

Dimensiones del bulto : bulto 1: 123 × 90 × 134 cm; bulto 2: 95 × 63 × 30 cm · Peso del bulto : 190 kg (1,7 m³)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.