



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-S201

## Pinza de soldadura por puntos de doble cara

Soldadura por puntos hasta 2 + 2 mm, con corriente y tiempo ajustados según el espesor seleccionado.

Pinza de soldadura por resistencia para unir la chapa de carrocería por puntos, como en las uniones de origen. El control por microprocesador ajusta la corriente y el tiempo de soldadura según el espesor seleccionado: ajuste sencillo y puntos regulares. Trabaja en punto único o en modo pulsado, adecuado para aceros de alto límite elástico. Los brazos rectos y curvados permiten llegar a las zonas de soldadura.

### Características técnicas

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de alimentación | 220 / 380 V                                                                                  |
| Tensión de salida       | 2 V                                                                                          |
| Corriente de soldadura  | 7 000 a 9 000 A                                                                              |
| Espesor soldable        | 1,5 + 1,5 mm o 2 + 2 mm según modelo                                                         |
| Ajustes de espesor      | 0,6 + 0,6; 0,8 + 0,8; 1 + 1; 1,2 + 1,2; 1,5 + 1,5; 2 + 2 mm                                  |
| Modos                   | Punto único / pulsado                                                                        |
| Presión de apriete      | 40 a 120 kg (brazo de 120 mm)                                                                |
| Peso bruto              | 13 kg                                                                                        |
| Formato                 | Portátil, en maletín                                                                         |
| Dimensiones con brazos  | 580 mm con brazos rectos de 240 mm; 550 mm con brazo curvado de 230 mm (separación de 70 mm) |
| Mando                   | Selección del modo, del espesor (6 posiciones) y ajuste de la potencia                       |

### Puntos fuertes

- Corriente y tiempo ajustados automáticamente según el espesor
- Punto único o pulsado (aceros de alto límite elástico)
- Presión de apriete de 40 a 120 kg (brazo de 120 mm)
- Corriente de soldadura de 7 000 a 9 000 A
- Empuñadura de material aislante térmico
- Protección térmica
- Se entrega en maletín rígido

### Uso

- Soldadura por puntos de chapa de carrocería
- Sustitución de elementos soldados (paneles, refuerzos)

## Embalaje y envío

| Versión                       | Referencia |                                                          |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo 1,5 + 1,5 mm – tipo I  | HE-S201-A  | Bulto 53,5 × 28 × 15,5 cm                                |
| Modelo 1,5 + 1,5 mm – tipo II | HE-S201-B  | Bulto 58,5 × 26 × 17,5 cm                                |
| Modelo 2 + 2 mm con pantalla  | HE-S201-C  | Panel de control con pantalla; bulto 58,5 × 26 × 17,5 cm |

Dimensiones del bulto : 53,5 × 28 × 15,5 cm o 58,5 × 26 × 17,5 cm según modelo · Peso del bulto : 13 kg

## Contenido del envío

- Maletín de transporte ×1

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

**Humming Equipamiento** · humming-refinish.com ·  
contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los  
derechos reservados.