



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-S202

Equipo de soldadura MIG multiproceso 200 A para acero, inoxidable y aluminio

Equipo MIG sinérgico de 200 A: acero, inoxidable y aluminio, con modo pulsado para la chapa fina de carrocería.

Equipo de soldadura inverter multiproceso: MIG con gas, hilo tubular sin gas, TIG Lift y electrodo revestido (MMA). El modo sinérgico ajusta la tensión y la velocidad del hilo según la intensidad seleccionada, para soldar acero, inoxidable y aluminio sin ir a tientas. El modo pulsado simple limita la deformación y la perforación de la chapa fina, hasta 0,7 mm. La devanadora de 4 rodillos con doble tracción asegura una alimentación regular, también con hilo de aluminio usando la vaina de grafito.

Características técnicas

Tensión de alimentación	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de salida (I2)	200 A
Tensión de salida (U2)	24 V
Espesor soldable en aluminio	0,35 a 10 mm
Diámetro de hilo	0,8 a 1,2 mm
Bobina de hilo	1 a 5 kg
Factor de marcha	60 %
Tecnología	Inverter IGBT, control por microcontrolador
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP21

Puntos fuertes

- Multiproceso: MIG con gas, hilo tubular sin gas, TIG Lift, electrodo revestido
- Modo sinérgico: tensión y velocidad del hilo ajustadas automáticamente
- Modo pulsado simple para chapa fina hasta 0,7 mm
- Soldadura de aluminio con vaina de grafito (hilo de aluminio de 0,8 a 1,2 mm)
- Función 2T / 4T: 2T para el punteado y la chapa fina, 4T para cordones largos
- Devanadora de 4 rodillos con doble tracción, bobinas de 1 a 5 kg
- Pantalla LCD, 4 modos de soldadura, tensión e intensidad regulables de forma continua
- Protecciones contra sobrecalentamiento y sobreintensidad
- Ventilador de refrigeración inteligente

Uso

- Soldadura de chapa de acero e inoxidable

Materiales seleccionables	Aluminio, acero, cobre, inoxidable
Pantalla	LCD
Peso de la máquina	27,45 lb (aprox. 12,5 kg)
Ajustes del panel	Intensidad, tensión, modo de soldadura, material, diámetro de hilo, proceso, menú

- Soldadura de piezas de carrocería de aluminio
- Sustitución de elementos soldados, punteado

Embalaje y envío

Versión	Referencia
Modelo único	HE-S202

Dimensiones del bulto : 53 × 35,5 × 50 cm · Peso del bulto : 20 kg

Contenido del envío

- Equipo de soldadura ×1
- Manual de instrucciones ×1
- Pinza de masa de 1,8 m ×1
- Antorcha MIG de 3 m ×1
- Rodillo de arrastre ×1
- Bobina de hilo de 0,8 mm, 1 kg ×1
- Vaina de grafito ×1
- Manguera de gas de 3 m ×1
- Piqueta ×1

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.