



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-S204

Equipos de soldadura MIG sinérgicos para carrocería de acero

Equipos inverter sinérgicos MIG/MAG, hilo tubular, MMA y TIG Lift para chapa de acero.

Equipos de soldadura inverter IGBT con control sinérgico, pensados para la carrocería de acero. Cubren MIG/MAG, hilo tubular, electrodo revestido (MMA) y TIG Lift. Las funciones de fuerza de arco, arranque en caliente y antiadherencia facilitan el cebado; el reductor de tensión en vacío (VRD) y la protección contra cortocircuitos dan seguridad al equipo. Tres formatos: compacto con indicadores, compacto con pantalla LCD o sobre carro con bobina de 15 kg.

Características técnicas

Tensión de alimentación	220 V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de salida (I2)	200 A
Tensión de salida (U2)	24 V
Diámetro de hilo	0,8 a 1,0 mm
Pantalla	Digital (indicadores A / V) o LCD según modelo
Formato	Compacto o sobre carro según modelo

Puntos fuertes

- Inverter IGBT con control sinérgico
- Procesos MIG, MAG, hilo tubular, MMA, TIG Lift
- Fuerza de arco, arranque en caliente (hot start), antiadherencia
- Reductor de tensión en vacío (VRD) y protección contra cortocircuitos
- Modos 2T, 4T y punteado (versiones con indicadores)
- Bobinas de 5 kg (Ø 200 mm), 15 kg en la versión con carro

Uso

- Soldadura de chapa de acero
- Punteado y sustitución de elementos
- Soldadura con electrodo de piezas gruesas

Embalaje y envío

Versión	Referencia	
Compacto con indicadores A / V	HE-S204-A	Indicadores de intensidad / tensión; MIG manual, MIG sinérgico, MMA, TIG Lift; programas Fe CO2, Fe MAG, Al-Mg5, Al-Si5; 2T / 4T / punteado (VRD); hilo de 0,8 / 1,0 / 1,2 mm; tiempo de punteado, arranque en caliente, inductancia / fuerza del arco, prueba de hilo. Bobina de 5 kg. Bulto 48 × 30,5 × 49 cm, 19 kg
Compacto con pantalla LCD	HE-S204-B	Pantalla LCD, 4 modos de soldadura, selección de material (aluminio, acero, cobre, inoxidable), tensión e intensidad regulables de forma continua. Bobina de 5 kg. Bulto 53 × 35,5 × 50 cm, 18,5 kg
Sobre carro	HE-S204-C	Mismo panel que la versión compacta con indicadores, carro con ruedas, bobina de hasta 15 kg. Bulto 84,5 × 32,5 × 81,5 cm, 40 kg

Dimensiones del bulto : 48 × 30,5 × 49 cm / 53 × 35,5 × 50 cm / 84,5 × 32,5 × 81,5 cm según modelo · Peso del bulto : 19 kg / 18,5 kg / 40 kg según modelo

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.