



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. OUT-103

Lijadora neumática rotorbital con aspiración

La lijadora neumática con aspiración y órbita de 5 mm para la preparación de carrocerías.

Lijadora neumática rotorbital con aspiración de polvo, destinada a la preparación de carrocerías antes de pintar. Elimina defectos, retira pintura antigua y deja una superficie uniforme. Órbita de 5 mm, velocidad en vacío de 10 500 rpm.

Características técnicas

Plato	5 pulgadas 6 agujeros o 6 pulgadas 6 agujeros
Velocidad en vacío	10 500 rpm
Forma del plato	Redonda
Función	Lijado y pulido
Órbita	5 mm
Presión de trabajo	90 PSI
Consumo de aire	0,45 m ³ /min
Nivel sonoro	80 a 90 dB
Diámetro interior de la conexión de aire	1/4"
Colores	Rojo, azul, negro, personalizable
Colores	Rojo, Azul, Negro

Uso

- Preparación de carrocerías antes de pintar
- Eliminación de defectos de superficie
- Decapado de pintura antigua
- Lijado y pulido

Embalaje y envío

Versión	Referencia
—	OUT-103-01

Versión	Referencia
—	OUT-103-02

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.