



Catálogo Humming Equipment

Máquinas pensadas para la carrocería y para nada más, con los ajustes que un chapista necesita de verdad.

2026 · humming-refinish.com

Desabollado y tracción

Multispotters para acero, estaciones para aluminio, columnas y herramientas de tracción para devolver la chapa a su forma.



Ref. HE-D101

Multispotter compacto para acero 3800 A

Multispotter para acero de 3 800 A: se elige la herramienta y la potencia, y el microprocesador ajusta el resto.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 3 800 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D102

Multispotter para acero 3800 A con ajuste continuo

Multispotter de 3 800 A con un solo mando: modo y potencia en ajuste continuo, y cambio rápido al electrodo de grafito.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 3 800 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D103

Multispotter para acero 3800 A con doble pantalla

Multispotter para acero de 3 800 A: herramienta y potencia a la vista en dos pantallas, punteado manual o automático.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 3 800 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D104

Multispotter para acero 3800 A, 7 programas y triple pantalla

Multispotter para acero de 3 800 A: 7 programas específicos y triple pantalla de herramienta, potencia y tiempo.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 3 800 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D105

Multispotter para acero 3 800 A con pantalla LCD

Multispotter de 3 800 A con pantalla LCD: parámetros ajustados según la herramienta y el espesor de la chapa.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 3 800 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D106

Multispotter para acero 5 600 A con ajuste independiente de corriente y tiempo

Multispotter de 5 600 A: corriente y tiempo regulados por separado para un punto mínimo en chapa galvanizada fina.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 5 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D107

Multispotter para acero 5 600 A con pantalla LCD

Multispotter de 5 600 A con pantalla LCD: ajustes fáciles de leer y memoria de los últimos parámetros.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 5 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D108

Multispotter para acero 5 600 A con tres ajustes

Multispotter para acero de 5 600 A: potencia, herramienta y tiempo de soldadura, en manual o en automático.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D109

Multispotter para acero 5 600 A sobre carro

Multispotter para acero de 5 600 A integrado en su carro: potencia, herramienta y tiempo, con pistola en manual o automático.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A



Ref. HE-D110

Multispotter portátil para acero 3 800 A con asa

Multispotter compacto para acero con asa, 3 800 A, ajuste con dos parámetros.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 3 800 A



Ref. HE-D111

Estación de desabollado para acero con 2 pistolas sobre carro

Estación para acero sobre carro portaherramientas: 2 pistolas, pantalla LCD y equipo de tracción completo.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 3 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A



Ref. HE-D112

Estación de desabollado para acero LCD con 2 pistolas sobre carro

Estación para acero con pantalla LCD: 10 modos de herramienta preajustados, 80 niveles de potencia y 99 de tiempo.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 3 kW · Espesor de chapa : 0,4 a 1,2 mm



Ref. HE-D113

Estación de desabollado acero + aluminio 2 en 1

Estación 2 en 1: multispotter para acero de 5 600 A y soldadura de espárragos de aluminio M4 a M6 por descarga de condensador.

Tensión de alimentación : 220 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 5 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A



Ref. HE-D114

Estación de desabollado acero + aluminio 2 en 1 con panel portaherramientas

Estación 2 en 1 para acero y aluminio con pistolas específicas, disponible con equipamiento básico o completo.

Tensión de alimentación : 220 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 5 kW · Corriente de soldadura máx. : 5 600 A



Ref. HE-D115

Multispotter para acero 7 500 A con transformador sobre carro

Multispotter para acero con transformador de 7 500 A, tres gamas de potencia o ajuste continuo, montado sobre carro.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 5 kW · Corriente de soldadura máx. : 7 500 A



Ref. HE-D116

Multispotter para acero 7 500 A especial chapa galvanizada

Multispotter para acero sobre carro, con corriente y tiempo regulados por separado para un punto mínimo en chapa galvanizada fina.

Tensión de alimentación : 220 V o 380 V – 50/60 Hz · Modo de disparo : Manual / automático · Potencia permanente : 5 kW · Corriente de soldadura máx. : 7 500 A



Ref. HE-D117

Equipo de desabollado de aluminio 120 000 µF portátil

Soldadora de espárragos de aluminio M4 a M6 por descarga de condensador de 120 000 µF, soldadura en 3 ms.

Tensión de alimentación : 220 V – 50/60 Hz · Capacidad : 120 000 µF · Diámetro de los espárragos : M4 a M6 · Fusible : 10 A



Ref. HE-D118

Estación de desabollado de aluminio 120 000 µF sobre carro

Soldadura de espárragos de aluminio M4 a M6 por descarga de condensador, sobre carro, con equipo de tracción completo.

Capacidad : 120 000 µF · Tensión de alimentación : 220 V – 50/60 Hz · Diámetro de los espárragos : M4 a M6 · Fusible : 10 A



Ref. HE-D119

Estación de desabollado de aluminio 140 000 µF sobre carro

Versión reforzada: 140 000 µF y 10 000 A para la soldadura de espárragos de aluminio M4 a M6.

Capacidad : 140 000 µF · Tensión de alimentación : 220 V – 50/60 Hz · Diámetro de los espárragos : M4 a M6 · Fusible : 10 A



Ref. HE-D120

Centro de reparación combinado aluminio + acero + MIG sobre carro

Estación de aluminio, multispotter para acero y equipo MIG reunidos en un carro: toda la reparación de chapa en el mismo puesto.

Módulo de aluminio – capacidad : 120 000 µF · Módulo de aluminio – alimentación : 220 V · Módulo de aluminio – potencia : 20 kVA · Módulo de aluminio – espárragos : M4 a M6



Ref. HE-D121

Multispotter inalámbrico con batería de litio

Multispotter para acero autónomo, sin cable de red ni cable de masa, en maletín con dos baterías.

Tipo de batería : Litio · Tensión de la batería : 8 V · Capacidad de la batería : 9 000 mAh · Tiempo de punto : 10 a 70 ms



Ref. HE-D122

Cilindro portátil de tracción y empuje 5 t

5 toneladas de tracción o de empuje en una mano, con batería o neumático.

Fuerza de tracción : 5 t · Dimensiones de la herramienta : 40 × 21 cm · Alimentación : Batería (versión eléctrica) / aire comprimido (versión neumática) · Formato : En maletín



Ref. HE-D123

Minispotter de desabollado en maletín

Multispotter compacto de 2 000 W sin cable de masa, en maletín con todas las herramientas de tracción.

Tensión de alimentación : 220 V · Potencia máx. : 2 000 W · Corriente de salida : 500 a 800 A · Corriente de pico : 1500 A



Ref. HE-D124

Ventosa neumática de desabollado

Ventosa de vacío con martillo de inercia para tirar de abolladuras suaves sin soldar.

Ventosas : 3 diámetros · Almacenaje : Maletín




Ref. HE-D125

Kit de desabollado sin pintura

Varillas, tacos y tracción con cola: lo necesario para el desabollado sin pintura.

Almacenaje : Maletín de aluminio



Ref. HE-D126

Martillo de inercia de desabollado con ganchos

Martillo de inercia pesado con juego de ganchos, de 8, 9, 11 o 13 kg.

Masa : 8, 9, 11 o 13 kg según versión



Ref. HE-D127

Tiradores de palanca para desabollado

Tiradores de palanca para tirar de espárragos, clavos y tacos de cola de forma progresiva.



Ref. HE-D128

Puentes de tracción para desabollado

Puentes con apoyos regulables para repartir el esfuerzo y tirar de las grandes deformaciones.



Ref. HE-D129

Columna de tracción sobre raíl 200 kg

Columna de tracción móvil con cabrestante para enderezar puertas, taloneras y carrocería sin bancada.

Fuerza de tracción : 200 kg ·
Altura de la columna : 110 cm ·
Longitud de la base : 134 cm ·
Anchura de la base : 50 cm



Ref. HE-D130

Sistema de tracción hidráulico sobre gato 1,2 t

Tracción hidráulica de 1,2 t accionada como un gato de carretilla, para taloneras y puertas.

Fuerza de tracción : 1,2 t · Cadena : Acero, 1,5 t · Altura : 1080 mm · Longitud : 1190 mm



Ref. HE-D131

Columna de tracción con cabrestante manual 200 kg

Columna de tracción desmontable con cabrestante manual, deslizante sobre raíl, para puertas y taloneras.

Fuerza de tracción : 200 kg



Ref. HE-D132

Columna de tracción con ventosa neumática

Columna anclada al suelo mediante ventosa neumática: instalación rápida, tracción en todas las direcciones.

Alimentación : Aire comprimido (anclaje por aspiración) · Desplazamiento : Ruedas

Soldadura

Equipos MIG multiproceso, pinza de soldadura por puntos y soldadura láser para chapa.



Ref. HE-S201

Pinza de soldadura por puntos de doble cara

Soldadura por puntos hasta 2 + 2 mm, con corriente y tiempo ajustados según el espesor seleccionado.

Tensión de alimentación : 220 / 380 V · Tensión de salida : 2 V · Corriente de soldadura : 7 000 a 9 000 A · Espesor soldable : 1,5 + 1,5 mm o 2 + 2 mm según modelo



Ref. HE-S202

Equipo de soldadura MIG multiproceso 200 A para acero, inoxidable y aluminio

Equipo MIG sinérgico de 200 A: acero, inoxidable y aluminio, con modo pulsado para la chapa fina de carrocería.

Tensión de alimentación : 220 V · Frecuencia : 50/60 Hz · Corriente de salida (I2) : 200 A · Tensión de salida (U2) : 24 V



Ref. HE-S203

Equipo de soldadura MIG multiproceso sobre carro, bobinas de 15 kg

Equipo MIG sinérgico sobre carro, bobinas de hasta 15 kg, tanto para acero como para aluminio.

Tensión de alimentación : 220 V · Frecuencia : 50/60 Hz · Corriente de salida (I2) : 200 A · Tensión de salida (U2) : 24 V



Ref. HE-S204

Equipos de soldadura MIG sinérgicos para carrocería de acero

Equipos inverter sinérgicos MIG/MAG, hilo tubular, MMA y TIG Lift para chapa de acero.

Tensión de alimentación : 220 V · Frecuencia : 50/60 Hz · Corriente de salida (I2) : 200 A · Tensión de salida (U2) : 24 V



Ref. HE-S205

Equipo de soldadura láser portátil

Soldadura láser con antorcha manual de 0,5 a 5 mm, con una zona afectada térmicamente reducida.

Potencia láser : 1000 / 1500 / 2000 / 3000 W · Longitud de onda : 1070 nm · Espesor de soldadura recomendado : 0,5 a 5 mm · Temperatura de uso : 15 a 35 °C

Lijado sin polvo

Centrales de aspiración, bancos de trabajo y lijadoras para lijar masilla y aparejo sin polvo.



Ref. HE-P301

Central de aspiración móvil 1600 W – depósito de 50 L

Central de lijado sin polvo de 50 L sobre carro: más del 95 % del polvo captado en origen.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia nominal : 1600 W · Caudal de aire necesario : ≥ 300 L/min



Ref. HE-P302

Aspirador de lijado 1600 W – depósito de 30 L

Aspirador de lijado compacto de 30 L, para lijadoras neumáticas y eléctricas.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia nominal : 1600 W · Caudal de aire necesario : ≥ 300 L/min



Ref. HE-P303

Aspirador de lijado 2000 W – depósito de 50 L

Aspirador de lijado de 2000 W y 50 L, con soporte superior para lijadoras y abrasivos.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia nominal : 2000 W · Caudal de aire necesario : ≥ 300 L/min



Ref. HE-P304

Estación de lijado sin polvo 2000 W en mueble con ruedas

Estación de lijado en mueble con ruedas: aspiración de 50 L, portalijadoras, portadiscos y almacenaje.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia nominal : 2000 W · Caudal de aire necesario : ≥ 300 L/min



Ref. HE-P305

Banco de lijado sin polvo 2 000 W

Puesto de lijado completo sobre ruedas: aspiración de 50 L, panel portaherramientas, superficie de trabajo y estantes.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia nominal : 2 000 W · Caudal de aire necesario : $\geq$ 300 L/min



Ref. HE-P306

Lijadoras eléctricas orbitales con aspiración

Lijadoras eléctricas redondas y rectangulares, con o sin escobillas, para conectar a la aspiración.

Formatos de plato : Redondos de 5 / 6 pulgadas; rectangulares de 70 × 198 mm, 90 × 175 mm, 80 × 400 mm · Motor : Con escobillas o sin escobillas (brushless) según modelo · Órbita 3 mm / órbita 5 mm : Órbita 3 mm: eficacia 3/5, planitud 5/5 (acabado, masilla, aparejo, difuminados); órbita 5 mm: eficacia 5/5, planitud 3/5 (desbaste y acabado) · Redonda / rectangular : Redonda: eficacia 3/5, planitud 3/5 (chapas de todas las formas); rectangular: eficacia 5/5, planitud 5/5 (grandes superficies planas)

Humming Equipamiento · humming-refinish.com ·
contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Herramientas neumáticas y eléctricas

Lijadoras, pulidora, amoladora, decapador y equipos para el aire comprimido y la pintura.



Ref. OUT-101

Pulidora rotativa 1200 W de velocidad variable

Pulidora de 1200 W, 600 a 3 000 rpm, tanto para el taller como para un uso ocasional.

Potencia absorbida : 1200 W · Tensión : 220 V · Frecuencia : 50 / 60 Hz · Velocidad en vacío : 600 a 3 000 rpm



Ref. OUT-102

Amoladora angular 115 mm 850 W

Amoladora de 115 mm ligera y manejable para cortar, desbastar y decapar.

Potencia absorbida : 850 W · Tensión : 220 V · Frecuencia : 50 / 60 Hz · Velocidad en vacío : 11000 rpm



Ref. OUT-103

Lijadora neumática rotorbital con aspiración

La lijadora neumática con aspiración y órbita de 5 mm para la preparación de carrocerías.

Plato : 5 pulgadas 6 agujeros o 6 pulgadas 6 agujeros · Velocidad en vacío : 10 500 rpm · Forma del plato : Redonda · Función : Lijado y pulido




Ref. OUT-104

Lijadora neumática rotorbital con aspiración – 12 000 rpm

Lijadora neumática con aspiración, 12 000 rpm, compatible con platos multiagujero.

Plato : 5 pulgadas 6 agujeros, 6 pulgadas 6 agujeros, 6 pulgadas 15 agujeros o 6 pulgadas 17 agujeros · Velocidad en vacío : 12 000 rpm · Forma del plato : Redonda · Función : Lijado y pulido




Ref. OUT-105

Lijadora eléctrica rotorbital 300 W

Lijadora eléctrica de 6 velocidades, sin compresor, para preparación y acabado.

Potencia absorbida : 300 W · Tensión : 220 V · Frecuencia : 50 Hz · Velocidad en vacío : 5 000 a 12 000 rpm



Ref. OUT-106

Lámpara de secado por infrarrojos con pie

El secado por infrarrojos de pequeñas reparaciones, sin pasar por la cabina.

Tensión : 220 V · Potencia : 2 000 W · Longitud de las lámparas : 35 cm · Dimensiones del equipo : 45 × 52 × 160 cm



Ref. OUT-107

Kit de cilindro hidráulico de enderezado

Kit de cilindro hidráulico independiente en maletín, de 4 a 20 toneladas, para el enderezado de carrocería.

Capacidades : 4 t, 10 t, 20 t ·
Altura mínima : 380 mm · Carrera de elevación : 150 mm ·
Protección : Tratamiento antióxido



Ref. OUT-108

Estuche de martillos y sufrideras de chapista, 7 piezas

Los martillos y sufrideras básicos para desabollar, aplanar y dar forma a la chapa.

Contenido : 1 martillo de aplanar de boca recta, 1 martillo recogedor, 1 martillo de punta y aplanar, 1 sufridera universal, 1 sufridera biselada, 1 sufridera de doble cara, 1 sufridera de talón ·
Almacenaje : Maletín



Ref. OUT-109

Cojín hinchable separador

Cojín de aire con pera para separar con suavidad una puerta de su marco sin dejar marcas.

Formatos : 16,3 × 16 cm; 27,2 × 13,2 cm; 18,5 × 11,5 cm · Colores : Negro, Azul




Ref. OUT-110

Decapador térmico 2000 W

Decapador de aire caliente / aire frío de 2000 W para decapar, calentar, conformar y secar.

Potencia : 2000 W · Tensión : 220 V · Modos : Aire caliente / aire frío · Dimensiones : 250 × 190 mm



Ref. OUT-111

Máquina neumática de llenado de aerosoles

Llene sus aerosoles con el color que necesite, en 200 o 450 ml, con una simple toma de aire.

Alimentación : Aire comprimido (compresor o bomba de aire) ·
Formatos de aerosol : 200 ml y 450 ml · Llenado máximo recomendado : Unos 150 ml de pintura para un aerosol de 450 ml ·
Ajuste : Ajuste de altura integrado



Ref. OUT-112

Filtro de agua para pistola de pintura

Minifiltro en línea que retiene el agua del aire comprimido antes de la pistola.

Material : Cobre · Peso : 100 g · Longitud : 90 mm · Diámetro : 40 mm



Ref. OUT-113

Filtro separador de agua y aceite para aire comprimido

Filtro de 25 µm que elimina el agua y el aceite del aire comprimido para evitar ampollas y cráteres.

Grado de filtración : 25 µm ·
Temperatura del fluido : 5 a 60 °C ·
Dimensiones : 23 × 17 × 8 cm



Ref. OUT-114

Máquina neumática de lavado de pistolas

Lavadora neumática para limpiar dos pistolas a la vez, de depósito superior o inferior.

Presión de trabajo :
Aproximadamente 4 a 8 kg/cm² (57 a 114 psi) · Manguera de aire recomendada : Diámetro superior a 8 mm · Capacidad : 2 pistolas a la vez · Dimensiones : 695 × 510 × 720 mm

Secado por infrarrojos

Lámparas de infrarrojos de onda corta de 1 a 6 casetes para secar masilla, aparejo y pintura.



Ref. HE-L501

Lámpara de secado por infrarrojos de onda corta, 1 casete

Lámpara IR de onda corta de 1200 o 2400 W para secar una zona de 500 × 500 mm.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia máxima : 1200 W / 2400 W ·
Intensidad 1200 W : 5 a 6 A



Ref. HE-L502

Lámpara de secado por infrarrojos de onda corta, 2 casetes

Dos casetes IR, 2400 W en total, para secar 800 × 800 mm con ajuste de tiempo y temperatura.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia máxima : 2400 W · Intensidad : 10 a 11 A



Ref. HE-L503

Lámpara de secado por infrarrojos de onda corta, 3 casetes

Tres casetes IR, 3600 W, para secar hasta 1000 × 1200 mm.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia máxima : 3600 W · Intensidad : 16 a 20 A



Ref. HE-L504

Lámpara de secado por infrarrojos de onda corta, 6 casetes

Seis casetes IR, 7200 W, para secar 1500 × 1500 mm con puntero láser y sonda de temperatura.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Potencia máxima : 7200 W · Intensidad : 30 a 35 A

Calentamiento por inducción

Calentadores por inducción portátiles para aflojar y calentar sin llama.



Ref. HE-H601

Calentador por inducción portátil – formato barra

Calor sin llama: la pieza alcanza 700–900 °C para aflojar tornillos, tuercas y espárragos agarrotados.

Tensión de alimentación : 230 V – 50/60 Hz · Potencia de salida : 1000 W / 1100 W / 1300 W / 1500 W según versión · Intensidad : 5 A · Temperatura de la pieza calentada : 700 a 900 °C



Ref. HE-H602

Calentador por inducción portátil – formato pistola

Calentador por inducción en forma de pistola: agarre natural, 700–900 °C sin llama.

Tensión de alimentación : 230 V – 50/60 Hz · Potencia de salida : 1000 W / 1100 W / 1300 W / 1500 W según versión · Intensidad : 5 A · Temperatura de la pieza calentada : 700 a 900 °C

Carga y arranque

Cargadores-arrancadores de 12 / 24 V, desde el modelo compacto hasta el arrancador sobre ruedas de 1000 A.



Ref. HE-B401
**Cargadores-
arrancadores de batería
de 200 a 720 A**

Carga y ayuda al arranque en 12 / 24 V, indicador digital y carga en 7 etapas.

Tensión de alimentación : 220 V ·
Frecuencia : 50/60 Hz · Tensión
de batería : 12 V / 24 V ·
Refrigeración : Natural



Ref. HE-B402
**Cargadores-
arrancadores con
transformador de 400 a
900 A**

Arranque, carga rápida y carga lenta en 12 / 24 V, desde el vehículo ligero hasta la maquinaria de obra.

Frecuencia : 50/60 Hz · Tensión
de batería : 12 V / 24 V ·
Refrigeración : Natural · Tensión
de alimentación : 220 V (modelo
400 A); 220 V o 380 V (modelos
500 y 900 A)



Ref. HE-B403
**Cargadores-
arrancadores ventilados
de 600 a 1000 A**

Arrancadores sobre ruedas de hasta 1000 A, carga inteligente y parada automática al final de la carga.

Tensión de alimentación : 220 V o
380 V · Frecuencia : 50/60 Hz ·
Tensión de batería : 12 V / 24 V ·
Refrigeración : Ventilación

Accesorios y consumibles para máquinas

Consumibles, recambios y herramientas complementarias para las máquinas del taller.




Ref. HE-A701

Remachadora-desremachadora inalámbrica 18 V

Colocación y extracción de remaches autoperforantes en carrocerías de aluminio, con batería de 18 V.

Fuerza : 30 a 60 kN · Tensión : 18 V · Batería : Ion-litio 4,0 Ah · Tiempo de carga : Aproximadamente 2 h



Ref. HE-A702

Consumibles y recambios para multispotters y estaciones de desabollado

Consumibles, puntas, pistolas y herramientas de trazado para estaciones de desabollado de acero y aluminio.



Ref. HE-A703

Accesorios y consumibles para lijado sin polvo

Abrasivos, lijadoras, tacos, platos, interfaces y piezas de desgaste para una central de lijado.

Granos de abrasivo : 80 / 120 / 180 / 240 / 320 / 400



Humming se vende en su distribuidor.

En esta web tiene todas las características. La compra se hace en un distribuidor Humming cercano.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.