HUMMING

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH



Catálogo Humming Equipamiento de taller

Elevadores, alineación, desmontadoras y equilibradoras: el equipamiento de taller para mecánica y neumáticos.

2026 · humming-refinish.com

Elevadores de vehículos

Elevadores de dos y cuatro columnas, de tijera y columnas móviles, de 2,7 a 30 toneladas.



Ref. HE-E801

Elevador 2 columnas con base, desbloqueo manual

El elevador de dos columnas básico, de 4 a 6 toneladas, con base al suelo que deja libre toda la altura.

Capacidad de elevación : 4000 a 6000 kg · Altura de elevación : 100 a 1850 mm · Tiempo de subida / bajada : ≤ 50 s · Altura total : 2800 mm



Ref. HE-E802

Elevador 2 columnas con base, desbloqueo desde un lado

Los seguros de ambas columnas se liberan desde un solo lado: menos idas y vueltas alrededor del vehículo.

Capacidad de elevación : 4000 a 5500 kg · Altura de elevación : 100 a 1850 mm · Tiempo de subida / bajada : ≤ 50 s · Altura total : 2820 mm



Ref. HE-E803

Elevador 2 columnas con base, desbloqueo eléctrico

Los seguros se liberan eléctricamente desde el pupitre: la bajada se controla sin perder de vista el vehículo.

Capacidad de elevación : 4000 a 5500 kg · Altura de elevación : 100 a 1850 mm · Tiempo de subida / bajada : ≤ 50 s · Altura total : 2800 mm



Ref. HE-E804

Elevador 2 columnas con pórtico, desbloqueo manual

Elevador con pórtico de 4 a 6 toneladas, suelo despejado, en cuatro colores.

Capacidad de elevación : 4000 a 6000 kg · Altura de elevación : 95 a 1800 mm · Tiempo de subida / bajada : ≤ 50 s · Altura total : 3840 mm



Ref. HE-E805

Elevador 2 columnas con pórtico, desbloqueo desde un lado

Suelo despejado y desbloqueo de ambas columnas desde un lado, hasta 6 toneladas.

Capacidad de elevación : 4000 a 6000 kg · Altura de elevación : 110 a 1800 mm · Altura total : 3840 mm · Anchura de paso : 2760 mm



Ref. HE-E806

Elevador 2 columnas con pórtico, desbloqueo eléctrico

El elevador con pórtico más cómodo de la gama: desbloqueo eléctrico y motor de 3 kW.

Capacidad de elevación : 4000 a 6000 kg · Altura de elevación : 110 a 1800 mm · Tiempo de subida : < 60 s · Altura total : 3840 mm



Ref. HE-E807

Elevador 4 columnas para alineación, 1 gato

Elevador de plataformas para alineación, de 4 a 16 toneladas, con gato de 3 toneladas.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 220 a 1700 mm · Tiempo de subida : 50 s · Gato de ruedas : 3 t, 480 mm, 1 gato



Ref. HE-E808

Elevador 4 columnas para alineación, 2 gatos

Dos gatos de rueda para elevar ambos ejes a la vez durante los ajustes.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 220 a 1700 mm · Tiempo de subida : 50 s · Gato de ruedas : 3 t, 480 mm, 2 gatos



Ref. HE-E809

Elevador de tijera empotrado para alineación, 4 t

Elevador de tijera de plataformas largas, empotrado a ras de suelo, para alineación y mantenimiento.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 360 a 1800 mm · Gato de ruedas : 450 mm · Longitud de las plataformas : 4500 mm



Ref. HE-E810

Elevador de tijera extraplano sobre suelo para alineación, 4 t

Elevador de tijera para alineación sobre el suelo, 180 mm plegado, con elevación secundaria de 2 × 2000 kg.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Elevación secundaria : 2 × 2000 kg · Altura de elevación : 180 a 1800 mm · Gato de ruedas : 450 mm



Ref. HE-E811

Elevador de tijera extraplano para alineación, gato central

Elevador de tijera de plataformas largas con gato integrado en el centro.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 200 a 1750 mm · Gato de ruedas : 450 mm · Longitud de las plataformas : 4500 mm



Ref. HE-E812

Elevador de tijera media altura, 1400 mm

4 toneladas elevadas a 1400 mm, plataformas extensibles y kit móvil opcional.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 110 a 1400 mm · Longitud de las plataformas : 1750 a 2310 mm · Anchura plataforma / total : 530 / 1860 mm



Ref. HE-E813

Elevador de tijera media altura móvil, 1200 mm

Elevador móvil de 4 toneladas, 1200 mm de elevación, en 220 V monofásico o 380 V trifásico.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 110 a 1200 mm · Longitud de las plataformas : 1550 a 2110 mm · Anchura plataforma / total : 530 / 1860 mm



Ref. HE-E814

Elevador de tijera media altura extraplano móvil

Versión extraplana del elevador móvil: entra bajo vehículos rebajados.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 1200 mm · Longitud de las plataformas : 1590 a 2140 mm · Anchura plataforma / total : 530 mm



Ref. HE-E815

Elevador de tijera empotrado, 3,5 t

Elevador de tijera de plataformas cortas, empotrado, que desaparece en el suelo al bajar.

Capacidad de elevación : 3500 kg · Altura de elevación : 0 a 1800 mm · Longitud de las plataformas : 1540 mm · Anchura plataforma / total : 550 / 1950 mm



Ref. HE-E816

Elevador de tijera extraplano sobre suelo, 3,5 t

Elevador de tijera sobre la losa, sin foso, que eleva 3,5 toneladas a 1850 mm.

Capacidad de elevación : 3500 kg · Altura de elevación : 110 a 1850 mm · Longitud de las plataformas : 1485 a 2040 mm · Anchura plataforma / total : 660 / 2290 mm



Ref. HE-E817

Elevador de tijera empotrado, 4 t

Elevador de tijera empotrado de 4 toneladas, plataformas de 1560 a 1760 mm.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Foso (L × An × P) : 1560 × 600 × 340 mm · Altura de elevación : 0 a 1800 mm · Longitud de las plataformas : 1560 a 1760 mm



Ref. HE-E818

Elevador de tijera extraplano sobre suelo, 4 t

Versión de 4 toneladas del elevador extraplano: sin foso, 110 mm plegado, 1850 mm de elevación.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 110 a 1850 mm · Longitud de las plataformas : 1450 a 2090 mm · Anchura plataforma / total : 650 / 2010 mm



Ref. HE-E819

Elevador de aparcamiento 2 columnas, 2,7 t

Duplica la capacidad de una plaza: un vehículo en la plataforma y otro debajo.

Capacidad de elevación : 2700 kg · Altura de elevación : 2100 mm · Tiempo de subida / bajada : 50 s / 40 s · Altura total : 3260 mm



Ref. HE-E820

Elevador de aparcamiento 4 columnas, 4 t

Elevador de aparcamiento de cuatro columnas de 4 toneladas, en versión de 1800 o 2000 mm.

Capacidad de elevación : 4000 kg · Altura de elevación : 140 a 2000 mm · Altura total : 2540 mm · Longitud de las plataformas : 4585 a 4735 mm



Ref. HE-E821

Columnas móviles inalámbricas para pesados, 4 × 7,5 t

Juego de cuatro columnas a batería para elevar autobuses, autocares y camiones hasta 30 toneladas.

Composición : 4 columnas · Capacidad de elevación : 30 000 kg · Capacidad por columna : 7500 kg · Altura de elevación : 1500 mm

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Alineación 3D

Alineadoras 3D por cámaras para turismos y camiones.



Ref. HE-G801

Alineadora 3D, pantalla de 32 pulgadas

La alineadora 3D de entrada: todas las mediciones, una columna, una gran pantalla.

Mediciones : Convergencia, caída, avance, setback, inclinación del pivote, ángulo de empuje, desplazamiento de eje y rueda, medición rueda a rueda y con vehículo elevado · Pantalla : HD 32 pulgadas · Cámaras : Sony 5 Mpx · Garras de rueda : 11 a 25 pulgadas



Ref. HE-G802

Alineadora 3D compacta

La misma precisión 3D en menos espacio, para talleres donde el sitio cuenta.

Mediciones : Convergencia, caída, avance, setback, inclinación del pivote, ángulo de empuje, desplazamiento de eje y rueda, medición rueda a rueda y con vehículo elevado · Pantalla : HD 32 pulgadas · Cámaras : Sony 5 Mpx · Garras de rueda : 11 a 25 pulgadas



Ref. HE-G803

Alineadora 3D de doble pantalla con impresora

Dos pantallas, cámara de 8 megapíxeles e impresora para entregar el informe al cliente.

Mediciones : Convergencia, caída, avance, setback, inclinación del pivote, ángulo de empuje, desplazamiento de eje y rueda, medición rueda a rueda y con vehículo elevado · Pantalla : HD 32 + 19 pulgadas · Cámaras : Sony 8 Mpx · Garras de rueda : 11 a 25 pulgadas



Ref. HE-G804

Alineadora 3D con travesaño motorizado

El travesaño de cámaras sigue al vehículo en altura: ajustes sobre elevador de dos columnas o de tijera.

Mediciones : Convergencia, caída, avance, setback, inclinación del pivote, ángulo de empuje, desplazamiento de eje y rueda, medición rueda a rueda y con vehículo elevado · Pantalla : LCD 22 + 19 pulgadas · Cámaras : 2 × Sony 5 Mpx · Dianas : 4



Ref. HE-G805

Alineadora móvil para camiones, 3 pantallas

Alineación de camiones, autobuses y remolques, con medición sincronizada en tres consolas móviles.

Diámetro de llanta : 16 a 24 pulgadas · Precisión de visualización : 1' / 0,01° / 1 mm · Convergencia : ±1' (±40°) · Caída : ±1' (±45°)

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Desmontadoras de neumáticos

Desde 6 pulgadas hasta camiones de 56 pulgadas, fijas o móviles.



Ref. HE-T801

Desmontadora para coche y moto, 6 a 24 pulgadas

Sujeta desde 6 pulgadas para ruedas de moto, quad y vehículos pequeños.

Sujeción exterior de llanta : 6 a 24 pulgadas · Sujeción interior de llanta : 13 a 26 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1100 mm · Anchura de rueda : 3 a 15 pulgadas



Ref. HE-T802

Desmontadora estándar, 11 a 24 pulgadas

La desmontadora de taller sencilla y robusta para llantas de 11 a 26 pulgadas.

Sujeción exterior de llanta : 11 a 24 pulgadas · Sujeción interior de llanta : 13 a 26 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1100 mm · Anchura de rueda : 3 a 15 pulgadas



Ref. HE-T803

Desmontadora con brazo de ayuda

Brazo de ayuda a la izquierda que presiona el talón: los neumáticos rígidos y de perfil bajo se montan sin esfuerzo.

Sujeción exterior de llanta : 11 a 24 pulgadas · Sujeción interior de llanta : 13 a 26 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1100 mm · Anchura máx. de rueda : 3 a 15 pulgadas



Ref. HE-T804

Desmontadora automática de columna basculante

Columna basculante y destalonador de 3 toneladas, para ruedas hasta 24 pulgadas.

Sujeción exterior de llanta : 12 a 24 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1100 mm · Anchura de rueda : 3 a 12 pulgadas · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T805

Desmontadora automática con cabezal automático

El cabezal recoge el talón por sí solo: menos palanca y menos riesgo para la llanta.

Sujeción exterior de llanta : 12 a 26 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1100 mm · Anchura de rueda : 3 a 13,5 pulgadas · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T806

Desmontadora automática de 28 pulgadas con elevador

Hasta 28 pulgadas, con elevador y cabezal automático: las ruedas pesadas se montan sin esfuerzo ni arañazos.

Diámetro de llanta : 12 a 28 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1010 mm · Anchura máx. de rueda : 3 a 13 pulgadas (330 mm) · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T807

Desmontadora automática de 28 pulgadas, chasis reforzado

Mismas capacidades que la HE-T806 sobre un bastidor más pesado, para talleres de gran volumen.

Diámetro de llanta : 12 a 28 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1010 mm · Anchura máx. de rueda : 3 a 13 pulgadas (330 mm) · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T809

Desmontadora automática de columna vertical, 28 pulgadas

El cabezal baja en vertical sobre la rueda: ajuste más rápido de una rueda a otra.

Diámetro de llanta : 12 a 28 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1010 mm · Anchura máx. de rueda : 3 a 13 pulgadas (330 mm) · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T810

Desmontadora automática de columna vertical, versión premium

Lo más alto de la gama de turismos: columna vertical, elevador, cabezal automático, 28 pulgadas.

Diámetro de llanta : 12 a 28 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1010 mm · Anchura máx. de rueda : 3 a 13 pulgadas (330 mm) · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T808

Desmontadora automática de columna vertical, 26 pulgadas

Columna vertical y cabezal automático para llantas hasta 26 pulgadas, 28 opcional.

Sujeción exterior de llanta : 12 a 26 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1100 mm · Anchura de rueda : 3 a 13,5 pulgadas · Fuerza del destalonador : 3000 kg



Ref. HE-T811

Taller móvil de neumáticos: desmontadora y equilibradora 12 V

Una desmontadora neumática y una equilibradora de 12 V para montar en una furgoneta.

Diámetro de llanta : 12 a 24 pulg. (desmontadora), 10 a 32 pulg. (equilibradora) · Diámetro máx. de rueda : 1000 mm · Anchura máx. de rueda : 300 mm · Presión de trabajo : 8 – 10 bar



Ref. HE-T812

Desmontadora para camiones, 14 a 26 pulgadas

Para ruedas de camión, autobús y furgonetas pesadas hasta 500 kg y 1600 mm.

Diámetro de llanta : 14 a 26 pulgadas · Peso máx. de rueda : 500 kg · Anchura máx. de rueda : 780 mm · Diámetro máx. de rueda : 1600 mm



Ref. HE-T813

Desmontadora para camiones y maquinaria, 14 a 42 pulgadas

Ruedas de hasta 1,6 toneladas y 2,3 m de diámetro: camiones, tractores y cargadoras.

Diámetro de llanta : 14 a 42 pulgadas · Peso máx. de rueda : 1600 kg · Anchura máx. de rueda : 1050 mm · Diámetro máx. de rueda : 2300 mm



Ref. HE-T814

Desmontadora para camiones y maquinaria, 14 a 56 pulgadas

La mayor de la gama: ruedas de hasta 2 toneladas y 2,5 m, hasta 56 pulgadas con prolongadores.

Diámetro de llanta : 14 a 46 pulg. (56 con prolongadores) · Peso máx. de rueda : 2000 kg · Diámetro máx. de rueda : 2500 mm · Anchura máx. de rueda : 1200 mm



Ref. HE-T815

Desmontadora móvil para camiones con grupo y compresor

Un taller de neumáticos de camión autónomo para instalar en una furgoneta.

Diámetro de llanta : 13 a 26 pulgadas · Diámetro máx. de rueda : 1300 mm · Anchura máx. de rueda : 600 mm · Peso máx. de rueda : 700 kg

Humming Equipamiento · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

Equilibradoras

Equilibradoras de ruedas para turismos, furgonetas y camiones.



Ref. HE-Q801

Equilibradora básica, 10 a 24 pulgadas

La equilibradora sencilla y precisa para el taller: ±1 g en 7 segundos.

Diámetro de llanta : 10 a 24 pulgadas · Peso máx. de rueda : 70 kg · Diámetro máx. de rueda : 1000 mm · Anchura de llanta : 1,5 a 20 pulgadas



Ref. HE-Q802

Equilibradora de 26 pulgadas con carcasa

Carcasa de protección y llantas hasta 26 pulgadas para SUV y ruedas grandes.

Diámetro de llanta : 10 a 26 pulgadas · Peso máx. de rueda : 70 kg · Diámetro máx. de rueda : 1000 mm · Anchura de llanta : 1,5 a 20 pulgadas



Ref. HE-Q803

Equilibradora automática con elevador de rueda

El elevador sube la rueda a la altura del eje: se acabó cargar ruedas pesadas.

Diámetro de llanta : 10 a 26 pulgadas · Peso máx. de rueda : 70 kg · Diámetro máx. de rueda : 1000 mm · Anchura de llanta : 1,5 a 20 pulgadas



Ref. HE-Q804

Equilibradora con pantalla LCD y láser, 10 a 28 pulgadas

El láser indica el lugar exacto del contrapeso adhesivo dentro de la llanta.

Diámetro de llanta : 10 a 28 pulgadas · Peso máx. de rueda : 70 kg · Diámetro máx. de rueda : 1000 mm · Anchura de llanta : 1,5 a 18 pulgadas



Ref. HE-Q805

Equilibradora para camiones, 150 kg

Para ruedas de camión y autobús hasta 150 kg, con elevador neumático.

Diámetro de llanta : 13 a 24 pulgadas · Peso máx. de rueda : 150 kg · Diámetro máx. de rueda : 1200 mm · Anchura de llanta : 5,5 a 20 pulgadas



Ref. HE-Q806

Equilibradora mixta turismo y camión, 200 kg

Una sola máquina para ruedas de coche y camión, hasta 200 kg.

Diámetro de llanta : 10 a 24 pulgadas · Peso máx. de rueda : 200 kg · Diámetro máx. de rueda : 1200 mm · Anchura de llanta : 1,5 a 20 pulgadas

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.

HUMMING

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH

Humming se vende en su distribuidor.

En esta web tiene todas las características. La compra se hace en un distribuidor Humming cercano.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming es una marca de Maestro Équipement. Todos los derechos reservados.