



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-D115

Spotter acier 7 500 A à transformateur sur chariot

Spotter acier à transformateur 7 500 A, trois gammes de puissance ou réglage continu, monté sur chariot.

Spotter acier à transformateur pour les travaux de redressage et de tirage qui demandent de la puissance. Selon la commande, il propose trois gammes de puissance (haute, moyenne, basse) avec réglage du temps, ou un réglage continu pour les réparations plus fines. La commande à microprocesseur, le transformateur amélioré et la régulation précise du temps de soudage assurent un travail régulier et économe en énergie. Monté sur chariot, il couvre toutes les fonctions de soudage du débosselage.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 220 V ou 380 V – 50/60 Hz

Mode de déclenchement Manuel / automatique

Puissance permanente 5 kW

Courant de soudage maxi 7 500 A

Épaisseur de tôle 0,4 à 1,2 mm

Gammes de puissance 3 (bas / moyen / haut) sur la commande à gammes ; réglage continu sur l'autre commande

Tension à vide 10 V

Tôles traitées Acier

Format Sur chariot

Réglage du temps (commande à gammes) Molette graduée de 0 à 10

Points forts

- Courant de soudage maxi 7 500 A
- Transformateur haute puissance amélioré
- Trois gammes de puissance avec réglage du temps, ou réglage continu
- Régulation précise du temps de soudage
- Câbles en cuivre pur sans oxygène
- Monté sur chariot, version à supports de marteaux disponible

Utilisation

- Tirage aux étoiles, rondelles et anneaux OT
- Soudage de goujons et de fils ondulés
- Pointage simple face
- Rétreint à chaud
- Chauffe à l'électrode carbone

Programmes	Étoile, rondelle, anneau OT, chauffe carbone, fil ondulé, goujon, rétreint à chaud, pointage simple face
Réglages conseillés (commande à réglage continu)	Étoile : temps 0,1–0,2, puissance 90–99 ; rondelle et anneau OT : temps 0,1–0,2, puissance 80–99 ; fil ondulé : temps 0,1–0,2, puissance 85–99 ; rétreint : temps 0,1–0,3, puissance 50–80 ; pointage simple face : temps 0,2–0,5, puissance 99

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
Chariot standard – commande 3 gammes + temps	HE-D115-A	Colis 59 × 41 × 87 cm, 51 kg
Chariot standard – commande à réglage continu	HE-D115-B	Colis 59 × 41 × 87 cm, 51 kg
Chariot à supports de marteaux – type 1	HE-D115-C	Colis 59 × 41 × 92 cm, 51 kg ; type de commande à préciser à la commande
Chariot à supports de marteaux – type 2	HE-D115-D	Colis 59 × 41 × 92 cm, 51 kg ; type de commande à préciser à la commande

Dimensions du colis : 59 × 41 × 87 cm (chariot standard) / 59 × 41 × 92 cm (chariot à supports de marteaux) · Poids du colis : 51 kg

Contenu de la livraison

- Étoiles de tirage cuivrées ×10
- Rondelles de tirage ×20
- Anneaux de tirage OT ×10
- Porte-électrode carbone ×1
- Clé ×1
- Ventouse ×1
- Fils ondulés ×10
- Embout porte-rondelles / anneaux OT ×1
- Embout de pointage double usage ×1
- Griffes de tirage 6 crochets ×1
- Électrodes carbone ×2
- Coffret d'accessoires ×1
- Marteau à inertie pour pistolet ×1
- Marteau à inertie à crochet ×1

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.