



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-D132

Colonne de tirage à ventouse pneumatique

Colonne ancrée au sol par ventouse pneumatique : installation rapide, tirage dans toutes les directions.

Colonne de tirage dont la base se fixe au sol de l'atelier par aspiration pneumatique : on branche l'air et elle est ancrée, sans scellement ni appui sur le véhicule. Le joint, collé et encastré dans la base, se remplace en un instant, et la base ne glisse pas pendant le tirage. Le treuil à sangle et crochet tire dans toutes les directions, notamment sur les bas de caisse et le soubassement. Montée sur roulettes, elle se déplace facilement autour du véhicule.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Air comprimé (ancrage par aspiration)
Déplacement	Roulettes

Points forts

- Ancrage au sol par ventouse pneumatique, installation rapide
- Joint collé encastré, remplaçable en un instant
- Base anti-glissement pendant le tirage
- Treuil à manivelle avec sangle et crochet
- Tirage dans toutes les directions
- Colonne perforée, point de tirage réglable en hauteur
- Roulettes de déplacement

Utilisation

- Redressage de bas de caisse
- Tirage de soubassement
- Tirage latéral des flancs et portes

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
Version standard	HE-D132-A	Colonne avec treuil et base à ventouse ; colis 122 × 42 × 20 cm, 25 kg
Version haute à bras auxiliaire	HE-D132-B	Colonne plus haute avec bras auxiliaire et patin d'appui ; colis 122 × 42 × 20 cm, 30 kg

Dimensions du colis : 122 × 42 × 20 cm · Poids du colis : 25 kg (standard) / 30 kg (version haute)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.