

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E801

Pont 2 colonnes à embase, déverrouillage manuel

Le pont deux colonnes de base, de 4 à 6 tonnes, avec une embase au sol qui laisse toute la hauteur libre.

Pont deux colonnes électro-hydraulique pour l'entretien et la réparation des véhicules légers et utilitaires. La liaison entre colonnes passe au sol par une embase : aucune poutre en hauteur, le pont s'installe donc sous un plafond bas. Le déverrouillage des sécurités se fait à la main de chaque côté.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 à 6 000 kg
Hauteur de levage	100 à 1 850 mm
Temps de montée / descente	≤ 50 s
Hauteur totale	2 800 mm
Largeur de passage	2 680 mm
Largeur totale	3 250 mm
Déverrouillage des sécurités	Manuel, des deux côtés
Bras de levage	2 + 3 sections, ou 3 + 3 en option
Moteur	2,2 kW
Alimentation	220 V / 380 V
Installation	Au sol, embase entre colonnes

Points forts

- Cinq capacités : 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 et 6 000 kg
- Hauteur totale 2 800 mm, adaptée aux plafonds bas
- Bras télescopiques 2 + 3 sections, 3 + 3 en option
- Montée et descente en 50 secondes maximum
- Sécurités mécaniques à crans sur chaque colonne

Utilisation

- Entretien courant, vidange et freinage
- Échappement, transmission et train roulant
- Pneumatiques et roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 000 kg	HE-E801-40	Capacité 4 000 kg

Version	Référence	
4 500 kg	HE-E801-45	Capacité 4 500 kg
5 000 kg	HE-E801-50	Capacité 5 000 kg
5 500 kg	HE-E801-55	Capacité 5 500 kg
6 000 kg	HE-E801-60	Capacité 6 000 kg

Dimensions du colis : colis 1 : 280 × 48 × 72 cm ; colis 2 : 85 × 27 × 35 cm · Poids du colis : 500 kg (1,2 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.