

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E802

Pont 2 colonnes à embase, déverrouillage d'un seul côté

Les sécurités des deux colonnes se libèrent depuis un seul côté : moins d'allers-retours autour du véhicule.

Pont deux colonnes électro-hydraulique pour l'entretien et la réparation des véhicules légers et utilitaires. Une seule commande manuelle libère les crans de sécurité des deux colonnes. L'embase au sol supprime la poutre haute et l'entraxe de 2 800 mm laisse de la place pour ouvrir les portières.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 à 5 500 kg
Hauteur de levage	100 à 1 850 mm
Temps de montée / descente	≤ 50 s
Hauteur totale	2 820 mm
Entraxe des colonnes	2 800 mm
Largeur totale	3 380 mm
Déverrouillage des sécurités	Manuel, d'un seul côté
Bras de levage	2 + 3 sections, ou 3 + 3 en option
Moteur	2,2 kW
Alimentation	220 V / 380 V
Installation	Au sol, embase entre colonnes

Points forts

- Trois capacités : 4 000, 5 000 et 5 500 kg
- Déverrouillage manuel centralisé d'un seul côté
- Bras télescopiques 2 + 3 sections, 3 + 3 en option
- Montée et descente en 50 secondes maximum
- Moteur 2,2 kW en 220 V ou 380 V

Utilisation

- Entretien courant, vidange et freinage
- Échappement, transmission et train roulant
- Pneumatiques et roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 000 kg	HE-E802-40	Capacité 4 000 kg

Version	Référence	
5 000 kg	HE-E802-50	Capacité 5 000 kg
5 500 kg	HE-E802-55	Capacité 5 500 kg

Dimensions du colis : colis 1 : 285 × 52 × 70 cm ; colis 2 : 90 × 30 × 35 cm · Poids du colis : 610 kg (1,2 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.