

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E803

Pont 2 colonnes à embase, déverrouillage électrique

Les sécurités se libèrent électriquement depuis le pupitre : la descente se commande sans lâcher le véhicule des yeux.

Pont deux colonnes électro-hydraulique pour l'entretien et la réparation des véhicules légers et utilitaires. Les électroaimants de déverrouillage libèrent les crans des deux colonnes depuis le pupitre de commande. Embase au sol, entraxe 2 800 mm et largeur totale 3 380 mm.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 à 5 500 kg
Hauteur de levage	100 à 1 850 mm
Temps de montée / descente	≤ 50 s
Hauteur totale	2 800 mm
Entraxe des colonnes	2 800 mm
Largeur totale	3 380 mm
Déverrouillage des sécurités	Électrique
Bras de levage	2 + 3 sections, ou 3 + 3 en option
Moteur	2,2 kW
Alimentation	220 V / 380 V
Installation	Au sol, embase entre colonnes

Points forts

- Trois capacités : 4 000, 5 000 et 5 500 kg
- Déverrouillage électrique depuis le pupitre
- Bras télescopiques 2 + 3 sections, 3 + 3 en option
- Montée et descente en 50 secondes maximum
- Sécurités mécaniques à crans sur chaque colonne

Utilisation

- Entretien courant, vidange et freinage
- Échappement, transmission et train roulant
- Pneumatiques et roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 000 kg	HE-E803-40	Capacité 4 000 kg

Version	Référence	
5 000 kg	HE-E803-50	Capacité 5 000 kg
5 500 kg	HE-E803-55	Capacité 5 500 kg

Dimensions du colis : colis 1 : 285 × 52 × 70 cm ; colis 2 : 90 × 30 × 35 cm · Poids du colis : 600 kg (1,2 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.