

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

**Réf. HE-E805**

# Pont 2 colonnes à portique, déverrouillage d'un seul côté

**Sol dégagé et déverrouillage des deux colonnes depuis un seul côté, jusqu'à 6 tonnes.**

Pont deux colonnes électro-hydraulique pour l'entretien et la réparation des véhicules légers et utilitaires. Le portique en hauteur libère complètement le sol entre les colonnes : rien ne gêne les chariots, les crics ni le passage des roues. Une seule commande manuelle libère les sécurités des deux colonnes.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Capacité de levage | 4 000 à 6 000 kg |
| Hauteur de levage | 110 à 1 800 mm |
| Hauteur totale | 3 840 mm |
| Largeur de passage | 2 760 mm |
| Largeur totale | 3 380 mm |
| Déverrouillage des sécurités | Manuel, d'un seul côté |
| Bras de levage | 2 + 3 sections, ou 3 + 3 en option |
| Moteur | 2,2 kW |
| Alimentation | 220 V / 380 V |
| Installation | Au sol, portique haut (sol dégagé) |

## Points forts

- Trois capacités : 4 000, 5 000 et 6 000 kg
- Sol dégagé entre les colonnes grâce au portique
- Déverrouillage manuel centralisé d'un seul côté
- Bras télescopiques 2 + 3 sections, 3 + 3 en option
- Moteur 2,2 kW en 220 V ou 380 V

## Utilisation

- Entretien courant, vidange et freinage
- Échappement, transmission et train roulant
- Pneumatiques et roues

## Conditionnement et livraison

| Version | Référence | |
|---|---|---|
| 4 000 kg | HE-E805-40 | Capacité 4 000 kg |
| 5 000 kg | HE-E805-50 | Capacité 5 000 kg |

| Version | Référence | |
|---|---|---|
| 6 000 kg | HE-E805-60 | Capacité 6 000 kg |

Dimensions du colis : colis 1 : 365 × 58 × 70 cm ; colis 2 : 90 × 30 × 35 cm · Poids du colis : 650 kg (1,5 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

**Humming Équipement** · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.