

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E806

Pont 2 colonnes à portique, déverrouillage électrique

Le pont à portique le plus confortable de la gamme : sécurités libérées électriquement, moteur 3 kW.

Pont deux colonnes électro-hydraulique pour l'entretien et la réparation des véhicules légers et utilitaires. Le portique en hauteur libère complètement le sol entre les colonnes : rien ne gêne les chariots, les crics ni le passage des roues. Les sécurités se libèrent électriquement depuis le pupitre et le moteur de 3 kW assure une montée en moins de 60 secondes.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 à 6 000 kg
Hauteur de levage	110 à 1 800 mm
Temps de montée	< 60 s
Hauteur totale	3 840 mm
Largeur de passage	2 760 mm
Largeur totale	3 380 mm
Déverrouillage des sécurités	Électrique
Bras de levage	2 + 3 sections, ou 3 + 3 en option
Moteur	3 kW
Alimentation	110 V / 220 V / 380 V
Installation	Au sol, portique haut (sol dégagé)

Points forts

- Trois capacités : 4 000, 5 000 et 6 000 kg
- Sol dégagé entre les colonnes grâce au portique
- Déverrouillage électrique depuis le pupitre
- Moteur 3 kW en 110, 220 ou 380 V
- Bras télescopiques 2 + 3 sections, 3 + 3 en option

Utilisation

- Entretien courant, vidange et freinage
- Échappement, transmission et train roulant
- Pneumatiques et roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 000 kg	HE-E806-40	Capacité 4 000 kg

Version	Référence	
5 000 kg	HE-E806-50	Capacité 5 000 kg
6 000 kg	HE-E806-60	Capacité 6 000 kg

Dimensions du colis : colis 1 : 380 × 48 × 72 cm ; colis 2 : 85 × 26 × 35 cm · Poids du colis : 660 kg (1,5 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.