

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E808

Pont 4 colonnes géométrie, 2 crics de roue

Deux crics de roue pour lever les deux essieux à la fois pendant les réglages.

Même pont quatre colonnes que le HE-E807, livré avec deux crics de roue de 3 tonnes. Les deux essieux se lèvent indépendamment, ce qui accélère les réglages de géométrie et les interventions sur les trains roulants.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 kg
Hauteur de levage	220 à 1700 mm
Temps de montée	50 s
Cric de roue	3 t, 480 mm, 2 crics
Longueur des plateaux	4 500 mm
Largeur plateau / totale	550 / 3 340 mm
Largeur de passage	2 990 mm
Moteur	2,2 kW
Alimentation	220 V / 380 V

Points forts

- Deux crics de roue 3 t, levée 480 mm
- Plateaux prévus pour un banc de géométrie
- Version 5 tonnes – 5 m disponible

Utilisation

- Contrôle et réglage de la géométrie
- Entretien courant, vidange et freinage
- Échappement, transmission et train roulant

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 t – 4,5 m	HE-E808-04	480 × 65 × 85 cm, 1100 kg
5 t – 5 m	HE-E808-05	520 × 69 × 90 cm, 1680 kg

Dimensions du colis : 480 × 65 × 85 cm · Poids du colis : 1100 kg (2,2 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.