

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E809

Pont ciseaux géométrie encastré 4 t

Pont ciseaux à plateaux longs, encastré au ras du sol, pour la géométrie et l'entretien.

Encastré dans une fosse, le pont affleure le sol une fois descendu : le véhicule roule dessus sans rampe. Les plateaux de 4 500 mm reçoivent les plateaux tournants d'un banc de géométrie et le cric de roue intégré libère les roues pour les réglages.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 kg
Hauteur de levage	360 à 1 800 mm
Cric de roue	450 mm
Longueur des plateaux	4 500 mm
Largeur plateau / totale	600 / 2 050 mm
Temps de montée	≤ 50 s
Pression d'air	6 – 10 bar
Moteur	2,2 kW
Alimentation	220 V / 380 V
Installation	Encastré dans une fosse

Points forts

- Installation encastrée, au ras du sol
- Plateaux longs de 4 500 mm pour la géométrie
- Cric de roue intégré, levée 450 mm
- Version 5 tonnes disponible

Utilisation

- Contrôle et réglage de la géométrie
- Entretien courant, vidange et freinage
- Pneumatiques et roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 000 kg – 4,5 m	HE-E809-40	Version standard
5 000 kg – 5 m	HE-E809-50	Plateaux de 5 000 mm

Dimensions du colis : colis 1 : 470 × 65 × 44 cm ; colis 2 : 470 × 65 × 44 cm · Poids du colis : 1750 kg (2,9 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.