

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-E810

Pont ciseaux géométrie extra-plat en applique 4 t

Pont ciseaux géométrie posé sur le sol, 180 mm replié, avec levage secondaire 2 × 2 000 kg.

Pas de génie civil : le pont se fixe directement sur la dalle et ne dépasse que de 180 mm une fois replié. Les plateaux de 4 500 mm sont prévus pour la géométrie, et le levage secondaire de 2 × 2 000 kg soulève les roues pour les réglages.

Caractéristiques techniques

Capacité de levage	4 000 kg
Levage secondaire	2 × 2 000 kg
Hauteur de levage	180 à 1 800 mm
Cric de roue	450 mm
Longueur des plateaux	4 500 mm
Largeur plateau / totale	660 / 2 140 mm
Temps de montée	≤ 50 s
Moteur	2,2 kW
Alimentation	220 V / 380 V
Installation	En applique sur le sol, extra-plat

Points forts

- Hauteur repliée 180 mm, sans fosse
- Plateaux longs de 4 500 mm pour la géométrie
- Levage secondaire 2 × 2 000 kg
- Version 5 tonnes disponible

Utilisation

- Contrôle et réglage de la géométrie
- Entretien courant, vidange et freinage
- Pneumatiques et roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
4 000 kg – 4,5 m	HE-E810-40	Version standard
5 000 kg – 5 m	HE-E810-50	Plateaux de 5 000 mm

Dimensions du colis : colis 1 : 470 × 75 × 30 cm ; colis 2 : 470 × 75 × 30 cm · Poids du colis : 1 950 kg (2,9 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.