

Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-Q803

Équilibreuse automatique avec élève-roue

L'élève-roue monte la roue à hauteur de l'arbre : fini le port des roues lourdes.

Équilibreuse de roues : la roue tourne, l'appareil mesure le balourd et indique où poser les masses. Cycle automatique et élève-roue intégré pour les roues de SUV et d'utilitaires, jantes de 10 à 26 pouces. Pince moto disponible en option.

Caractéristiques techniques

Diamètre de jante	10 à 26 pouces
Poids de roue maxi	70 kg
Diamètre de roue maxi	1 000 mm
Largeur de jante	1,5 à 20 pouces
Vitesse de rotation	200 tr/min
Durée de mesure	7 s
Précision	±1 g
Élève-roue	Pneumatique, intégré
Puissance	250 W
Alimentation	110 V / 220 V – 50/60 Hz

Points forts

- Élève-roue intégré
- Cycle de mesure automatique
- Précision ±1 g, mesure en 7 secondes

Utilisation

- Équilibrage des roues de véhicules légers
- Utilitaires légers
- Motos, quads et petites roues

Conditionnement et livraison

Version	Référence
Modèle unique	HE-Q803

Dimensions du colis : colis 1 : 123 × 90 × 134 cm ; colis 2 : 95 × 63 × 30 cm · Poids du colis : 190 kg (1,7 m³)

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.