HUMMING

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH



Catalogue Humming Équipement Garage

Ponts élévateurs, géométrie, démonte-pneus et équilibreuses : l'équipement d'atelier pour la mécanique et le pneu.

2026 · humming-refinish.com

Ponts élévateurs

Ponts deux colonnes, quatre colonnes, ciseaux et colonnes mobiles, de 2,7 à 30 tonnes.



Réf. HE-E801

Pont 2 colonnes à embase, déverrouillage manuel

Le pont deux colonnes de base, de 4 à 6 tonnes, avec une embase au sol qui laisse toute la hauteur libre.

Capacité de levage : 4 000 à 6 000 kg · Hauteur de levage : 100 à 1 850 mm · Temps de montée / descente : ≤ 50 s · Hauteur totale : 2 800 mm



Réf. HE-E802

Pont 2 colonnes à embase, déverrouillage d'un seul côté

Les sécurités des deux colonnes se libèrent depuis un seul côté : moins d'allers-retours autour du véhicule.

Capacité de levage : 4 000 à 5 500 kg · Hauteur de levage : 100 à 1 850 mm · Temps de montée / descente : ≤ 50 s · Hauteur totale : 2 820 mm



Réf. HE-E803

Pont 2 colonnes à embase, déverrouillage électrique

Les sécurités se libèrent électriquement depuis le pupitre : la descente se commande sans lâcher le véhicule des yeux.

Capacité de levage : 4 000 à 5 500 kg · Hauteur de levage : 100 à 1 850 mm · Temps de montée / descente : ≤ 50 s · Hauteur totale : 2 800 mm



Réf. HE-E804

Pont 2 colonnes à portique, déverrouillage manuel

Pont à portique de 4 à 6 tonnes, sol dégagé, disponible en quatre couleurs.

Capacité de levage : 4 000 à 6 000 kg · Hauteur de levage : 95 à 1 800 mm · Temps de montée / descente : ≤ 50 s · Hauteur totale : 3 840 mm



Réf. HE-E805

Pont 2 colonnes à portique, déverrouillage d'un seul côté

Sol dégagé et déverrouillage des deux colonnes depuis un seul côté, jusqu'à 6 tonnes.

Capacité de levage : 4 000 à 6 000 kg · Hauteur de levage : 110 à 1 800 mm · Hauteur totale : 3 840 mm · Largeur de passage : 2 760 mm



Réf. HE-E806

Pont 2 colonnes à portique, déverrouillage électrique

Le pont à portique le plus confortable de la gamme : sécurités libérées électriquement, moteur 3 kW.

Capacité de levage : 4 000 à 6 000 kg · Hauteur de levage : 110 à 1 800 mm · Temps de montée : < 60 s · Hauteur totale : 3 840 mm



Réf. HE-E807

Pont 4 colonnes géométrie, 1 cric de roue

Pont à plateaux pour la géométrie, de 4 à 16 tonnes, avec cric de roue de 3 tonnes.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 220 à 1 700 mm · Temps de montée : 50 s · Cric de roue : 3 t, 480 mm, 1 cric



Réf. HE-E808

Pont 4 colonnes géométrie, 2 crics de roue

Deux crics de roue pour lever les deux essieux à la fois pendant les réglages.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 220 à 1 700 mm · Temps de montée : 50 s · Cric de roue : 3 t, 480 mm, 2 crics



Réf. HE-E809

Pont ciseaux géométrie encastré 4 t

Pont ciseaux à plateaux longs, encastré au ras du sol, pour la géométrie et l'entretien.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 360 à 1 800 mm · Cric de roue : 450 mm · Longueur des plateaux : 4 500 mm



Réf. HE-E810

Pont ciseaux géométrie extra-plat en applique 4 t

Pont ciseaux géométrie posé sur le sol, 180 mm replié, avec levage secondaire 2 × 2 000 kg.

Capacité de levage : 4 000 kg · Levage secondaire : 2 × 2 000 kg · Hauteur de levage : 180 à 1 800 mm · Cric de roue : 450 mm



Réf. HE-E811

Pont ciseaux géométrie extra-plat, cric central

Pont ciseaux à plateaux longs avec cric intégré au centre des plateaux.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 200 à 1 750 mm · Cric de roue : 450 mm · Longueur des plateaux : 4 500 mm



Réf. HE-E812

Pont ciseaux mi-hauteur 1 400 mm

4 tonnes levées à 1 400 mm, plateaux extensibles et kit mobile en option.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 110 à 1 400 mm · Longueur des plateaux : 1 750 à 2 310 mm · Largeur plateau / totale : 530 / 1 860 mm



Réf. HE-E813

Pont ciseaux mi-hauteur mobile 1 200 mm

Pont mobile de 4 tonnes, 1 200 mm de levée, en 220 V monophasé ou 380 V triphasé.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 110 à 1 200 mm · Longueur des plateaux : 1 550 à 2 110 mm · Largeur plateau / totale : 530 / 1 860 mm



Réf. HE-E814

Pont ciseaux mi-hauteur extra-plat mobile

Version extra-plate du pont mi-hauteur mobile : passe sous les véhicules surbaissés.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 1 200 mm · Longueur des plateaux : 1 590 à 2 140 mm · Largeur plateau / totale : 530 mm



Réf. HE-E815

Pont ciseaux encastré 3,5 t

Pont ciseaux à plateaux courts, encastré, qui disparaît dans le sol une fois descendu.

Capacité de levage : 3 500 kg · Hauteur de levage : 0 à 1 800 mm · Longueur des plateaux : 1 540 mm · Largeur plateau / totale : 550 / 1 950 mm



Réf. HE-E816

Pont ciseaux extra-plat en applique 3,5 t

Pont ciseaux posé sur la dalle, sans fosse, qui lève 3,5 tonnes à 1 850 mm.

Capacité de levage : 3 500 kg · Hauteur de levage : 110 à 1 850 mm · Longueur des plateaux : 1 485 à 2 040 mm · Largeur plateau / totale : 660 / 2 290 mm



Réf. HE-E817

Pont ciseaux encastré 4 t

Pont ciseaux encastré de 4 tonnes, plateaux de 1 560 à 1 760 mm.

Capacité de levage : 4 000 kg · Fosse (L × l × P) : 1 560 × 600 × 340 mm · Hauteur de levage : 0 à 1 800 mm · Longueur des plateaux : 1 560 à 1 760 mm



Réf. HE-E818

Pont ciseaux extra-plat en applique 4 t

Version 4 tonnes du pont extra-plat : sans fosse, 110 mm replié, levée à 1 850 mm.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 110 à 1 850 mm · Longueur des plateaux : 1 450 à 2 090 mm · Largeur plateau / totale : 650 / 2 010 mm



Réf. HE-E819

Pont de parking 2 colonnes 2,7 t

Double la capacité d'une place : un véhicule sur le plateau, un autre en dessous.

Capacité de levage : 2 700 kg · Hauteur de levage : 2 100 mm · Temps de montée / descente : 50 s / 40 s · Hauteur totale : 3 260 mm



Réf. HE-E820

Pont de parking 4 colonnes 4 t

Pont de parking quatre colonnes de 4 tonnes, en version 1 800 ou 2 000 mm de levée.

Capacité de levage : 4 000 kg · Hauteur de levage : 140 à 2 000 mm · Hauteur totale : 2 540 mm · Longueur des plateaux : 4 585 à 4 735 mm



Réf. HE-E821

Colonnes mobiles sans fil poids lourds 4 × 7,5 t

Jeu de quatre colonnes sur batterie pour lever bus, cars et camions jusqu'à 30 tonnes.

Composition : 4 colonnes · Capacité de levage : 30 000 kg · Capacité par colonne : 7 500 kg · Hauteur de levage : 1 500 mm

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.

Géométrie 3D

Bancs de géométrie 3D à caméras pour véhicules légers et poids lourds.



Réf. HE-G801

Géométrie 3D, écran 32 pouces

Le banc 3D d'entrée de gamme : toutes les mesures, une colonne, un grand écran.

Mesures : Parallélisme, carrossage, chasse, setback, inclinaison du pivot, angle de poussée, décalage d'essieu et de roue, mesure roue par roue et véhicule levé · Écran : HD 32 pouces · Caméras : Sony 5 Mpx · Griffes de roue : 11 à 25 pouces



Réf. HE-G802

Géométrie 3D compacte

Même précision 3D dans un encombrement réduit, pour les ateliers où la place compte.

Mesures : Parallélisme, carrossage, chasse, setback, inclinaison du pivot, angle de poussée, décalage d'essieu et de roue, mesure roue par roue et véhicule levé · Écran : HD 32 pouces · Caméras : Sony 5 Mpx · Griffes de roue : 11 à 25 pouces



Réf. HE-G803

Géométrie 3D double écran avec imprimante

Deux écrans, caméra 8 mégapixels et imprimante pour remettre le rapport au client.

Mesures : Parallélisme, carrossage, chasse, setback, inclinaison du pivot, angle de poussée, décalage d'essieu et de roue, mesure roue par roue et véhicule levé · Écran : HD 32 + 19 pouces · Caméras : Sony 8 Mpx · Griffes de roue : 11 à 25 pouces



Réf. HE-G804

Géométrie 3D à poutre motorisée

La poutre caméras suit le véhicule en hauteur : réglages sur pont deux colonnes ou ciseaux.

Mesures : Parallélisme, carrossage, chasse, setback, inclinaison du pivot, angle de poussée, décalage d'essieu et de roue, mesure roue par roue et véhicule levé · Écran : LCD 22 + 19 pouces · Caméras : 2 × Sony 5 Mpx · Cibles : 4



Réf. HE-G805

Géométrie poids lourds mobile, 3 écrans

Géométrie des camions, bus et remorques, mesure synchronisée sur trois consoles mobiles.

Diamètre de jante : 16 à 24 pouces · Précision d'affichage : 1' / 0,01° / 1 mm · Parallélisme : ±1' (±40°) · Carrossage : ±1' (±45°)

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.

Démonte-pneus

Du démonte-pneus 6 pouces au poids lourd 56 pouces, fixes ou mobiles.



Réf. HE-T801

Démonte-pneus auto et moto 6 à 24 pouces

Serrage dès 6 pouces pour les roues de moto, de quad et de petits véhicules.

Serrage extérieur de jante : 6 à 24 pouces · Serrage intérieur de jante : 13 à 26 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 100 mm · Largeur de roue : 3 à 15 pouces



Réf. HE-T802

Démonte-pneus standard 11 à 24 pouces

Le démonte-pneus d'atelier simple et robuste, pour les jantes de 11 à 26 pouces.

Serrage extérieur de jante : 11 à 24 pouces · Serrage intérieur de jante : 13 à 26 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 100 mm · Largeur de roue : 3 à 15 pouces



Réf. HE-T803

Démonte-pneus avec bras d'assistance

Bras d'assistance à gauche pour presser le talon : les pneus raides et taille basse se montent sans forcer.

Serrage extérieur de jante : 11 à 24 pouces · Serrage intérieur de jante : 13 à 26 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 100 mm · Largeur de roue maxi : 3 à 15 pouces



Réf. HE-T804

Démonte-pneus automatique à colonne basculante

Colonne basculante et décolle-talon de 3 tonnes, pour les montes jusqu'à 24 pouces.

Serrage extérieur de jante : 12 à 24 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 100 mm · Largeur de roue : 3 à 12 pouces · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T805

Démonte-pneus automatique, tête de démontage automatique

La tête vient chercher le talon toute seule : moins de levier, moins de risque pour la jante.

Serrage extérieur de jante : 12 à 26 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 100 mm · Largeur de roue : 3 à 13,5 pouces · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T806

Démonte-pneus automatique 28 pouces avec élève-roue

Jusqu'à 28 pouces, élève-roue et tête automatique : la roue lourde se monte sans effort et sans rayer la jante.

Diamètre de jante : 12 à 28 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 010 mm · Largeur de roue maxi : 3 à 13 pouces (330 mm) · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T807

Démonte-pneus automatique 28 pouces, châssis renforcé

Mêmes capacités que le HE-T806 sur un bâti plus lourd, pour les ateliers à fort volume.

Diamètre de jante : 12 à 28 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 010 mm · Largeur de roue maxi : 3 à 13 pouces (330 mm) · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T809

Démonte-pneus automatique à colonne verticale 28 pouces

La tête descend à la verticale sur la roue : réglage plus rapide d'une roue à l'autre.

Diamètre de jante : 12 à 28 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 010 mm · Largeur de roue maxi : 3 à 13 pouces (330 mm) · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T810

Démonte-pneus automatique à colonne verticale, version premium

Le haut de gamme des démonte-pneus tourisme : colonne verticale, élève-roue, tête automatique, 28 pouces.

Diamètre de jante : 12 à 28 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 010 mm · Largeur de roue maxi : 3 à 13 pouces (330 mm) · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T808

Démonte-pneus automatique à colonne verticale 26 pouces

Colonne verticale et tête automatique pour les jantes jusqu'à 26 pouces, 28 en option.

Serrage extérieur de jante : 12 à 26 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 100 mm · Largeur de roue : 3 à 13,5 pouces · Force du décolle-talon : 3 000 kg



Réf. HE-T811

Atelier pneumatique mobile : démonte-pneus et équilibreuse 12 V

Un démonte-pneus pneumatique et une équilibreuse 12 V à embarquer dans un utilitaire.

Diamètre de jante : 12 à 24 pouces (démonte-pneus), 10 à 32 pouces (équilibreuse) · Diamètre de roue maxi : 1 000 mm · Largeur de roue maxi : 300 mm · Pression de service : 8 – 10 bar



Réf. HE-T812

Démonte-pneus poids lourds 14 à 26 pouces

Pour les roues de camion, bus et utilitaires lourds jusqu'à 500 kg et 1 600 mm.

Diamètre de jante : 14 à 26 pouces · Poids de roue maxi : 500 kg · Largeur de roue maxi : 780 mm · Diamètre de roue maxi : 1 600 mm



Réf. HE-T813

Démonte-pneus poids lourds et engins 14 à 42 pouces

Roues de 1,6 tonne et 2,3 m de diamètre : camions, tracteurs et chargeuses.

Diamètre de jante : 14 à 42 pouces · Poids de roue maxi : 1 600 kg · Largeur de roue maxi : 1 050 mm · Diamètre de roue maxi : 2 300 mm



Réf. HE-T814

Démonte-pneus poids lourds et engins 14 à 56 pouces

Le plus grand de la gamme : roues de 2 tonnes et 2,5 m, jusqu'à 56 pouces avec rallonges.

Diamètre de jante : 14 à 46 pouces (56 avec rallonges) · Poids de roue maxi : 2 000 kg · Diamètre de roue maxi : 2 500 mm · Largeur de roue maxi : 1 200 mm



Réf. HE-T815

Démonte-pneus poids lourds mobile avec groupe et compresseur

Un atelier pneumatique poids lourds autonome, à installer dans un fourgon.

Diamètre de jante : 13 à 26 pouces · Diamètre de roue maxi : 1 300 mm · Largeur de roue maxi : 600 mm · Poids de roue maxi : 700 kg

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.

Équilibreuses

Équilibreuses de roues pour véhicules légers, utilitaires et poids lourds.



Réf. HE-Q801

Équilibreuse essentielle 10 à 24 pouces

L'équilibreuse simple et précise pour l'atelier : ±1 g en 7 secondes.

Diamètre de jante : 10 à 24 pouces · Poids de roue maxi : 70 kg · Diamètre de roue maxi : 1 000 mm · Largeur de jante : 1,5 à 20 pouces



Réf. HE-Q802

Équilibreuse 26 pouces avec carter de protection

Carter de protection et jantes jusqu'à 26 pouces pour les SUV et les grandes roues.

Diamètre de jante : 10 à 26 pouces · Poids de roue maxi : 70 kg · Diamètre de roue maxi : 1 000 mm · Largeur de jante : 1,5 à 20 pouces



Réf. HE-Q803

Équilibreuse automatique avec élève-roue

L'élève-roue monte la roue à hauteur de l'arbre : fini le port des roues lourdes.

Diamètre de jante : 10 à 26 pouces · Poids de roue maxi : 70 kg · Diamètre de roue maxi : 1 000 mm · Largeur de jante : 1,5 à 20 pouces



Réf. HE-Q804

Équilibreuse écran LCD avec laser 10 à 28 pouces

Le laser montre l'emplacement exact de la masse adhésive à l'intérieur de la jante.

Diamètre de jante : 10 à 28 pouces · Poids de roue maxi : 70 kg · Diamètre de roue maxi : 1 000 mm · Largeur de jante : 1,5 à 18 pouces



Réf. HE-Q805

Équilibreuse poids lourds 150 kg

Pour les roues de camion et de bus jusqu'à 150 kg, avec élève-roue pneumatique.

Diamètre de jante : 13 à 24 pouces · Poids de roue maxi : 150 kg · Diamètre de roue maxi : 1 200 mm · Largeur de jante : 5,5 à 20 pouces



Réf. HE-Q806

Équilibreuse mixte tourisme et poids lourds 200 kg

Une seule machine pour les roues de voiture et de camion, jusqu'à 200 kg.

Diamètre de jante : 10 à 24 pouces · Poids de roue maxi : 200 kg · Diamètre de roue maxi : 1 200 mm · Largeur de jante : 1,5 à 20 pouces

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.

HUMMING

PROFESSIONAL AUTOMOTIVE REFINISH

Humming se vend chez votre distributeur.

Le site vous donne toutes les caractéristiques. L'achat se fait chez un distributeur Humming, près de chez vous.

contact@humming-refinish.com · distributeurs@humming-refinish.com
humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.